



PRODUITS DE POSE - CIMENT-COLLES HAUTE PERFORMANCE

Produits cimentaires conçus pour l'installation de carreaux, de porcelaine et la plupart des pierres naturelles.

- PRO P-151™ GRIS/BLANC
- PRO P-151™ RAPIDE GRIS
- PRO P-151™ SF GRIS/BLANC
- PRO HPX® GRIS/BLANC
- SYSTÈME PRO QUICK™ PLUS (Pro Quick™ Set + Pro Quick™ Plus)
- SYSTÈME PRO BOND™ PLUS (Pro Bond™ + Pro Bond™ Plus)

ÉCO-DÉCLARATION VALIDÉE

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Références

Pro P-151™ Gris/Blanc, Pro P-151™ Rapide Gris, Pro P-151™ SF Gris/Blanc, Pro HPX® Gris/Blanc, Système Pro Quick™ Plus (Pro Quick™ Set + Pro Quick™ Plus), Système Pro Bond™ Plus (Pro Bond™ + Pro Bond™ Plus).

Lieu de fabrication finale

Anjou, (Québec) H1J 1P3 CANADA

Composition

Charge, liant, polymère, accélérateur ou retardateur, agent rhéologique et additifs.

ATTRIBUTS

Contenu recyclé

Pré-consommation : 0,0 % - 14,9 %
Post-consommation : 0,0 %

Sources d'approvisionnement

La collecte de données auprès des fournisseurs a été effectuée pour les composants du produit en fonction de chaque analyse environnementale spécifique.

Bois certifié

-

Matériaux rapidement renouvelables

-

Matériaux biosourcés

-

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Analyse de cycle de vie -

Durée de vie de référence -

Empreinte carbone du produit -

Déclaration environnementale de produit

DEP Type III
ISO 14025 : 2006 -

INGRÉDIENTS ET ÉMISSIONS

Déclaration des ingrédients chimiques 1 000 ppm

Type de déclaration HPD® version 2.3¹
Health Product Declaration®
Avril 2023 à Avril 2026
¹ : exclut Système Pro Quick™ Plus et Système Pro Bond™ Plus

Test d'émissions Conforme au CDPH SM v1.2¹

Plage COV total : 0,5 mg/m³ ou moins

¹ : exclut Pro P-151 Rapide Gris, Système Pro Quick™ Plus et Système Pro Bond™ Plus.

COV 0 - 6,08 g/L

Formaldéhyde -

PERFORMANCES TECHNIQUES

Tests de performance

Pro P-151™ Gris/Blanc : ANSI A118.4E, A118.11
Pro P-151™ Rapide Gris : ANSI A118.4, A118.11, A118.15F

Pro P-151™ SF Gris/Blanc : ANSI A118.4 E, A118.11
Pro HPX® Gris/Blanc : ANSI A118.4, A118.11, A118.15

Système Pro Quick™ Plus : ANSI A118.4F, ANSI A118.11, ANSI A118.15F

Système Pro Bond™ Plus : ANSI A118.4, ANSI A118.11

GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L'ENTREPRISE

Certifications ISO 14001 -

Responsabilité élargie du fabricant -
(Programme de récupération)

Rapport de développement durable de l'entreprise -

(CSR : GRI, ISO 26000, BNQ 21000 ou autre)

CERTIFICATIONS ET CONFORMITÉS



exclut Pro P-151 Rapide Gris, Système Pro Quick™ Plus et Système Pro Bond™ Plus.

PROMA est un important fabricant canadien de matériaux professionnels de haute qualité pour l'installation de revêtements de sol, qui comprend des produits pour préparer correctement les surfaces ; matériaux pour installation des carrelages, pierres et revêtements de sol ; produits de jointoiement ; nettoyeurs et scellants.

9801, Parkway, Anjou (Québec) H1J 1P3 CANADA
www.proma.ca

Répertoire normatif : 09 32 00
Éco-Déclaration Validée : EDV22-1002-07
En vigueur depuis : 04/2023
Période de validité : 04/2023 à 04/2024
Tous droits réservés Vertima inc. 2016



SOMMAIRE DES CONTRIBUTIONS DU PRODUIT

LEED® v4 pour la conception et la construction de bâtiments durables (C+CB)

Nouvelles constructions, Noyau et enveloppe, Écoles, Commerces au détail, Centres de données, Entrepôts et centres de distribution, Bâtiments hôteliers et Établissements de soins de santé.

LEED® v4 pour la conception et la construction de l'aménagement intérieur (C+CI)

Intérieurs commerciaux, Commerces au détail et Bâtiments hôteliers.

MATÉRIAUX ET RESSOURCES		CONTRIBUTIONS DU PRODUIT																						
MR	Déclaration et optimisation des produits des bâtiments – Approvisionnement des matières premières Option 2 : Pratiques d'extraction exemplaires (1 point) Exigences - Utiliser des produits qui sont conformes à au moins l'un des critères suivants : Contenu recyclé, Bois certifié, Matériaux biosourcés, Responsabilité élargie des producteurs.	Contribue	ATTRIBUTS <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Pré-consommation</th> <th>Post-consommation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pro P-151™</td> <td>0 % - 0,3 %</td> <td>0 % - 0,5 %</td> </tr> <tr> <td>Pro P-151™ SF</td> <td>0 % - 0,3 %</td> <td>0 % - 0 %</td> </tr> <tr> <td>Pro P-151™ Rapide Gris</td> <td>4,7 % - 14,9 %</td> <td>0 % - 0 %</td> </tr> <tr> <td>Pro HPX®</td> <td>0 % - 0,3 %</td> <td>0 % - 5,0 %</td> </tr> <tr> <td>Système Pro Quick™ Plus</td> <td>3,5 % - 11,0 %</td> <td>0 % - 0 %</td> </tr> <tr> <td>Système Pro Bond™ Plus</td> <td>0 % - 0,2 %</td> <td>0 % - 0,8 %</td> </tr> </tbody> </table>		Pré-consommation	Post-consommation	Pro P-151™	0 % - 0,3 %	0 % - 0,5 %	Pro P-151™ SF	0 % - 0,3 %	0 % - 0 %	Pro P-151™ Rapide Gris	4,7 % - 14,9 %	0 % - 0 %	Pro HPX®	0 % - 0,3 %	0 % - 5,0 %	Système Pro Quick™ Plus	3,5 % - 11,0 %	0 % - 0 %	Système Pro Bond™ Plus	0 % - 0,2 %	0 % - 0,8 %
			Pré-consommation	Post-consommation																				
Pro P-151™	0 % - 0,3 %	0 % - 0,5 %																						
Pro P-151™ SF	0 % - 0,3 %	0 % - 0 %																						
Pro P-151™ Rapide Gris	4,7 % - 14,9 %	0 % - 0 %																						
Pro HPX®	0 % - 0,3 %	0 % - 5,0 %																						
Système Pro Quick™ Plus	3,5 % - 11,0 %	0 % - 0 %																						
Système Pro Bond™ Plus	0 % - 0,2 %	0 % - 0,8 %																						
MR	Déclaration et optimisation des produits des bâtiments – Ingrédients des matériaux Option 1 : Déclaration des ingrédients des matériaux (1 point) Le produit contribue avec sa Health Product Declaration® et aura une valeur équivalente à 1 produit sur 20 aux fins de calculs d'obtention de ce crédit.	Contribue	INGRÉDIENTS ET ÉMISSIONS HPD® version 2.3 ¹ Health Product Declaration® ¹ : exclut Système Pro Quick™ Plus et Système Pro Bond™ Plus																					
QUALITÉ DES ENVIRONNEMENTS INTÉRIEURS		CONTRIBUTIONS DU PRODUITS																						
QEI	Matériaux à faibles émissions Option 1 : Calculs relatifs aux catégories de produits (1-3 points) Pour la catégorie Adhésifs et scellants intérieurs appliqués sur site, au moins 90 % des adhésifs et scellants, en volume, doivent satisfaire à l'Évaluation générale des émissions. De plus, 100 % des adhésifs et scellants intérieurs appliqués sur site doivent satisfaire aux exigences de teneur en COV pour les produits appliqués par voie humide.	Contribue	INGRÉDIENTS ET ÉMISSIONS Les produits ont été testés et sont conformes à la méthode standard du California Department of Public Health (CDPH) v1.2-2017 pour les scénarios Bureau Privé, Salle de Classe et Résidence Unifamiliale, à l'exception de Pro P-151™ Rapide, Système Pro Quick™ Plus et Système Pro Bond™ Plus. ET Les produits sont conformes à la règle SCAQMD 1168 du 1er juillet 2005 ou aux limites canadiennes de concentration de COV pour les revêtements architecturaux.																					

Il est important de noter que les points identifiés ci-dessus sont associés à chacun des crédits où le produit contribue dans le cadre d'une démarche de certification LEED® v4. Aussi le produit en lui-même ne constitue qu'un élément parmi d'autres pour atteindre le pointage visé.

Les données incluses dans cette Fiche Technique Environnementale ont été fournies par le client et les fournisseurs, ils demeurent responsables de la véracité et l'intégrité des données fournies. Vertima suit un protocole rigoureux, comprenant un audit des données d'usine, également un audit de la documentation de la chaîne d'approvisionnement du fabricant, l'analyse et la validation de tous les documents justificatifs. Cependant, Vertima ne peut être tenue responsable des informations fausses ou trompeuses qui pourraient entraîner des pertes ou dommages subis, causés en tout ou en partie, par des erreurs et omissions relatives à la collecte, la compilation et / ou l'interprétation des données.

Éco-Déclaration Validée :
EDV22-1002-07
 Période de validité :
04/2023 à 04/2024

Tous droits réservés® Vertima inc. 2016

