



PRO REMOVER™ II

2. FABRICANT

Adhésifs PROMA Inc.

9801, Parkway, Anjou, Québec Canada H1J 1P3

Tél. : 514.852.8585

Télécopieur : 514.852.8225

Sans frais : 1 866.51.PROMA (77662)

Courriel : info@proma.ca

Site internet : www.proma.ca

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

PRO REMOVER II est conçu pour enlever les résidus de coulis à base d'époxy PRO GROUT XTREME™ des carreaux en toute sécurité.

Caractéristiques

- ♦ Utiliser pour enlever les résidus de coulis à base d'époxy du PRO GROUT XTREME™, ainsi que celui de d'autres fabricants de coulis ;
- ♦ Compatible avec tous les coulis à base d'époxy ;
- ♦ Utiliser sur les surfaces en céramique et en porcelaine et sur la plupart des surfaces en pierres naturelle ;
- ♦ Utiliser sur les comptoirs, planchers, dossierers et murs ;
- ♦ N'élimine pas les joints de coulis à base d'époxy ;
- ♦ Utiliser sans risque sur le béton ;
- ♦ Texture visqueuse pour une action prolongée et une application verticale ;
- ♦ S'évapore lentement pour une action prolongée ;
- ♦ Odeur légère ;
- ♦ Utiliser sans risque sur les surfaces en métal ;
- ♦ Aucun COV ;
- ♦ Pour les applications intérieures et extérieures résidentielles, commerciales et institutionnelles ;
- ♦ Biodégradable – conforme à la norme de l'OCDE 301 E ;
- ♦ Rencontre les exigences environnementales pour Décapants, Peintures et Vernis ;
- ♦ Rencontre les exigences du test pour Décapant Chimique sur Revêtements Organiques ASTM D6189-97.

Emballages

Formule prête à l'emploi : bouteille de 946 mL (32 oz) [PD1900-01] ;
bouteille de 4 L (1,05 gal US) [PD1900-04]

Restrictions

- ♦ Pour optimiser sa performance, utiliser à des températures situées entre 10 °C (50 °F) et 35 °C (95 °F).
- ♦ N'élimine pas les joints de coulis à base d'époxy.
- ♦ Ne pas utiliser sur les planches et les panneaux en MDF.
- ♦ Peut affecter le scellant en place.



4. FICHE TECHNIQUE

Normes applicables

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, se référer au manuel d'installation TCNA le plus récent pour l'installation de carreaux de céramique ou le guide de devis de l'ACTTM 09 30 00 Manuel d'installation de carreaux, ou encore visitez notre site internet à www.proma.ca.



PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES (@ 23 °C [73 °F] et 50 % HR)

Temps ouvrable

24 – 48 heures après le jointoiment

15 minutes à 1 heures

72 heures ou plus après le jointoiment

30 minutes à 2 heures

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES (@ 23 °C [73 °F] et 50 % HR)

Contenu en COV	0 g/L
Couleur	Blanchâtre
Odeur	Odeur légère
Couverture approximative	Variable selon l'état de la surface.
Période de conservation	
24 mois si le produit est conservé dans son emballage non ouvert et entreposé dans un endroit sec. Protéger du gel.	





5. USAGE

Mélange

Aucun mélange nécessaire. PRO REMOVER II se présente sous la forme d'une bouteille prête à l'emploi.

Temps de travail

Résidu de coulis à base d'époxy :

24 – 48 heures après le jointoiment: 15 minutes à 1 heures
72 heures ou plus après le jointoiment: 30 minutes à 2 heures

Remarque: Le temps d'exposition peut varier en fonction de la composition chimique et de l'épaisseur des résidus de coulis, ainsi que de la température ambiante et si la surface est horizontale ou verticale.

Application

Remarque: Effectuer un test sur une petite surface pour déterminer la facilité de son application et les résultats attendus. Porter des gants et des lunettes de sécurité lorsque ce produit est utilisé, et protéger les environs contre un contact inattendu avec le produit pour éviter tout dommage éventuel.

1. Verser et étendre le nettoyant sur la surface avec un tampon abrasif en nylon. Utiliser un tampon abrasif noir sur les surfaces de céramique, de porcelaine, de vinyle - LVT et de pierre naturelle à l'exception du marbre et des pierres calcaires. Utiliser un tampon blanc sur les marbres, les pierres calcaires et autres surfaces sensibles à l'abrasion.
2. Laisser la solution agir 3 à 5 minutes. Procéder par petites sections – Ne pas laisser la solution à décapage sécher sur la surface.
3. Lorsque les résidus commencent à se déloger, ajouter une quantité équivalente d'eau tiède ou chaude sur la surface et frotter jusqu'à qu'elle soit exempt de tout résidu. Éviter, autant que possible, de frotter les joints pour ne pas les décaper partiellement.
4. Retirer la solution avec un aspirateur à liquides. Rincer abondamment et essuyer.

Problèmes d'application

Les résidus de coulis sont encore visibles sur les carreaux après le nettoyage

Causes principales

- ♦ Une quantité insuffisante de PRO REMOVER II a été utilisé sur les résidus pour permettre au produit de réagir et d'être éliminé correctement.
- ♦ Ne pas prévoir suffisamment de temps pour que le PRO REMOVER II fonctionne correctement.
- ♦ Ne pas suffisamment rincer la surface des carreaux avec un tampon abrasif approprié pour enlever les traces de coulis et les résidus de PRO REMOVER II.

Mesures correctives

- ♦ Frotter la surface avec un tampon abrasif en nylon noir sec (utiliser un tampon blanc sur les marbres, les pierres calcaires et autres surfaces sensibles à l'abrasion) et rincer avec 25 % de solution concentrée de PRO DECAP™ (voir la fiche technique respective pour plus de détails). Essuyer la surface avec une serviette en papier blanche pour ne pas laisser de résidus sur la surface.
- ♦ Répéter les étapes pour décaper avec le PRO REMOVER II en veillant à ce que les quantités de nettoyant utilisées et le temps d'action soit suffisant, et que le procédé de rinçage soit fait correctement.

Santé et sécurité

Pour les directives complètes, se référer aux fiches de données de sécurité (FDS).

6. DISPONIBILITÉ ET PRIX

Les produits PROMA sont largement disponibles au Canada et au Nord-Est des États-Unis. Pour trouver un distributeur de produits PROMA, composez le **numéro sans frais : 866.51.PROMA [7662]**.

7. GARANTIE

PROMA certifie que ce produit a été fabriqué à l'aide de matières premières de toute première qualité et en garantit l'état vendable et la qualité, pourvu qu'il soit utilisé pour l'usage auquel il est destiné. Dans le cadre de cette garantie, la responsabilité de PROMA se limite à remplacer le produit prouvé défectueux. Le vendeur et le fabricant ne seront pas tenus responsables des blessures, pertes et dommages, directs ou indirects, découlant de l'emploi de ce produit ou de son incapacité d'emploi.

8. SERVICE TECHNIQUE

Pour plus d'informations sur ce produit, veuillez contacter notre service technique pour obtenir les recommandations appropriées et une assistance technique sur place. **Numéro sans frais : 1.866.51.PROMA [7662]**.

9. SYSTÈME DE CLASSEMENT

Des informations supplémentaires sont disponibles sur demande ou en visitant notre site internet www.proma.ca.

Adhésifs PROMA Inc.

9801, Parkway, Anjou, Québec Canada H1J 1P3

Tél. : 514.852.8585

Télécopieur : 514.852.8225

Sans frais : 1 866.51.PROMA (77662)

Courriel : info@proma.ca

© 2020 Adhésifs PROMA Inc.

